

**Заявка
на закуп товаров, работ и услуг
филиала ТОО «Integra Construction KZ»**

Для нужд: Управление по охране труда и экологии (ЦА)

Требуемый дата / срок поставки: 15.03.2025-31.03.2025

По проекту:

Базовые условия оплаты: Постоплата

Грузополучатель: Управление по охране труда и экологии (ЦА)

Место поставки: г.Астана

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
1	Ботинки рабочие с металлическим подноском (для рабочих)	Ботинки кожаные облегченные с металлическим внутренним защитным носком Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: нетканое полотно. Внутренний защитный носок: металлический (Мун 200). Подошва: однослойный полиуретан. Метод крепления: литевой. Клапан: глухой. Цвет: черный. Полнота: 10. Примерный вес брутто : 0.9 - 1.3 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3.	пара	55.00
2	Сапоги рабочие с металлическим подноском (для рабочих)	Сапоги кожаные облегченные с металлическим внутренним защитным носком Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: нетканое полотно. Внутренний защитный носок: металлический (Мун 200). Подошва: однослойный полиуретан. Метод крепления: литевой. Клапан: глухой. Цвет: черный. Полнота: 10. Примерный вес брутто : 0.9 - 1.3 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3.	пара	3026.00
3	Сапоги рабочие для сварщиков с металлическим подноском	Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая. Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное. Внутренний защитный носок: композитный материал (Мун 200). Подошва: однослойная, нитрильная резина (300°С / 60 с). Метод крепления: компрессионно-литевой с последующей вулканизацией. Цвет: черный. Полнота: 12. Примерный вес брутто : 1.35 - 2.15 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3.	пара	58.00
4	Сапоги резиновые	Мужская модель, изготовлена из литой резины, с металлическим подноском. Имеют матовую поверхность, внутреннее тканевое покрытие. Предназначены для защиты от воды. Изготовлены формовым способом. Высота сапога – 39-40 см. Артикул: САП.200 голенище/берцы (материал верха): Резина	пара	235.00
5	Ботинки для (рук-во (ДРП, ДРПГ, ДРПЗ) ИТР (БиОТ, ОМ, ПТО), руководители среднего звена (дорожный мастер, мастер РЭМ, прораб, механик и т.д.)	Полуботинки мужские кожаные «CADOR» Верх обуви: Ткань,сетка. Подкладка: полотно ARTICO (Артико), полиэфирное полотно. Внутренний защитный носок: металлический (Мун 200). Подошва: двуПУ/ПУ Цвет: черный.Полнота: 9. Примерный вес брутто : 1.44 - 1.76 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3. Полуботинки мужские кожаные «Dakar» Высокий уровень безопасности с защитой S3 Верх обуви: кожа	пара	335.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		натуральная и материал RETOR (Ретор). Подкладка: сетка для вентиляции. Внутренний защитный носок: металлический, защита до 200 Дж. Подошва: ПУ-ПУ, устойчивая к скольжению, маслам и углеводородам. Антистатические свойства: объемное сопротивление от 100 кОм до 1 Гигаом Цвет: классический коричневый с элементами профессионального дизайна. Примерный вес брутто : 1.44 - 1.76 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3.		
6	Тапочки на резиновой подошве	Верх обуви: натуральная кожа с покрытием. Подошва: ПВХ. Метод крепления: литевой. Цвет: белый. ТР ТС 017/2011 ГОСТ 26167-2005 Примерный вес брутто : 0.41 - 0.59 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3.	пара	111.00
7	Костюм мужской (летний для рабочих)	"Илион" Куртка + полукомбинезон/брюки Куртка с молнией, планка на контактной ленте. Карманы: нагрудные накладные с клапанами на контактной ленте; нижние с наклонным входом и листочкой. Воротник: отложной Брюки с боковой застежкой на пуговицы. Бретели с эластичной тесьмой. Карманы: объёмные верхние боковые; 1 задний накладной с клапаном на контактной ленте и петель-держателем для инструментов; удлиненный; объёмный боковой с клапаном на контактной ленте. Световозвращающие полосы на спинке куртки, по низу рукавов куртки и полукомбинезона. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: темно-синий, отделка – оранжевый. Примерный вес брутто : 0.97 - 12.2 кг. Примерный объем брутто: 0.05 м3. На левом нагрудном кармане и левой руке сбоку размещается логотип Товарищества	шт.	3093.00
8	Футболка х/б (оранжевая) для рабочих	Цвет: оранжевый. Ткань: 100% хлопок, плотность 160 г/кв.м. Примерный вес брутто : 0.17 - 0.205 кг. Примерный объем брутто: 0.00096 м3. На левом нагрудном кармане сбоку размещается логотип Товарищества	шт.	993.00
9	Костюм медицинского работника	Куртка полуприлегающего силуэта обеспечивает удобство при любом положении человека (сидя, стоя, в наклоне). Центральная застежка на молнию и планку с тремя потайными кнопками. Потайная застежка на куртке и на карманах обеспечивает опрятный внешний вид и исключает соприкосновение фурнитуры с оборудованием и инструментами. Рукава с манжетами, застегивающимися на потайную кнопку, с регулировкой по объему. Наличие манжет препятствует затягиванию в движущиеся механизмы. Рукава с локтевым швом обеспечивают удобство во время работы, руки легко сгибаются и меньше устают. В области подмышечных впадин вентиляция из двойной сетки. Карманы: □ два нагрудных накладных кармана с клапанами на велькро (с флажками-	шт.	63.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		держателями) и с малыми накладными карманами, малый карман справа разделен двойной вертикальной строчкой на два □ нижние боковые накладные карманы с объемом с клапанами (с флажками-держателями) на велькро, под клапаном застегиваются на молнию Все входы в карманы дополнительно укреплены автоматической закрежкой, что продлевает срок эксплуатации. Слева, под клапаном нагрудного кармана, петля для крепления бейджа. На спинке по линии талии вставка, имитирующая пояс. Световозвращающие полосы на груди, на спине, внизу куртки и на средней части рукавов обеспечивают хорошую видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: васильковый. На левом нагрудном кармане и левой руке сбоку размещается логотип Товарищества		
10	Костюм сварщика	Куртка + брюки 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с двумя боковыми карманами в швах. Спинка с отрезной кокеткой из кожевенного спилка, по шву кокетки вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани. Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечивает защиту при работе, связанной с интенсивным разбрызгиванием расплавленного металла, при ручной электродуговой полуавтоматической сварке в среде углекислого газа порошковой проволокой, воздушно-дуговой и газовой резке, стыковой сварке больших сечений и т. д. Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 480 г/кв.м. Накладки: кожевенный спилок. Цвет: сочетание черного и оливкового. Примерный вес брутто : 4.2 кг. Примерный объем брутто: 00.02 м3.	шт.	80.00
11	Костюм повара	Куртка полуприлегающего силуэта, с двубортной застежкой на кнопки, с вертикальными рельефами на полочках и спинке, с разрезами внизу боковых швов, с воротником-стойкой, на груди с декоративным карманом. Спинка из влагоотводящего трикотажа, не стесняет движений. Рукава с локтевым швом для удобства, с разрезом внизу и возможностью отворота низа рукава. В области подмышечных впадин вентиляция с сеткой. На левом рукаве карман для столовых приборов. Материалы верха: Ткань смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 180 г/кв.м, пр-во Клопман (Италия). Полотно трикотажное влагоотводящее Montblanc Dryness (100% полиэфир DRYNESS), плотность 125 г/кв.м. Цвет: белый, отделка – черный кант по воротнику, борту и низу рукавов. Брюки с	шт.	134.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		застроченными стрелками, с карманами. Пояс со шлевками, сзади на эластичной тесьме. Ткань: «Супербандмастер» смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с отделкой «Софт», которая делает ткань мягкой, плотность 210 г/кв.м, пр-во Klorman (Италия).		
12	Костюм летний, с брюками для (ИТР (БиОТ, ОМ, ПТО), руководители среднего звена (дорожный мастер, мастер РЭМ, прораб, механик и т.д.)	Костюм "Двин" мужской летний Куртка + брюки Куртка оснащена центральной застежкой на молнию, регулируемые манжетами и несколькими практичными карманами, что делает её удобной для повседневного использования. Брюки имеют эластичный пояс и усиленные колени, обеспечивая дополнительную защиту и комфорт при выполнении любых работ. Полукомбинезон с карманами, сзади накладные карманы и карман для инструмента, на талии эластичная тесьма. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей пропиткой, плотность 280 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-серый, отделка – оранжевый. Примерный вес брутто : 1.3 кг. Примерный объем брутто: 0.0048 куб.м. На левом нагрудном кармане и на спине размещается логотип Товарищества	шт.	326.00
13	Костюм летний для руководства (рук-во (ДРП, ДРПГ, ДРПЗ)	Костюм "Феникс" мужской летний Куртка + полукомбинезон Куртка оснащена центральной застежкой на молнию, регулируемые манжетами и несколькими практичными карманами, что делает её удобной для повседневного использования. Брюки имеют эластичный пояс и усиленные колени, обеспечивая дополнительную защиту и комфорт при выполнении любых работ. Полукомбинезон с карманами, сзади накладные карманы и карман для инструмента, на талии эластичная тесьма. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей пропиткой, плотность 245 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-серый, отделка – оранжевый. Примерный вес брутто : 1.3 кг. Примерный объем брутто: 0.0048 куб.м. На левом нагрудном кармане и на спине размещается логотип Товарищества	шт.	37.00
14	Сорочка с воротником «Поло» (рук-во (ДРП, ДРПГ, ДРПЗ) ИТР (БиОТ, ОМ, ПТО), руководители среднего звена (дорожный мастер, мастер РЭМ, прораб, механик и т.д.)	Цвет: серый Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м. На сорочку наносится - нагрудный знак, логотип Товарищества - знак изготавливается путем ткачества, вышивки, шелкографии, термотрансфера и должен обладать износостойчивостью. На левом нагрудном кармане сбоку размещается логотип Товарищества	шт.	205.00
15	Куртка демисезонная водонепроницаемая сигнальная (рук-во (ДРП, ДРПГ, ДРПЗ) ИТР (БиОТ, ОМ, ПТО), руководители среднего звена (дорожный	Куртка соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости Водонепроницаемость куртки обеспечивается ее специальной конструкцией, водонепроницаемой тканью, из которой она изготовлена, и проклеенными герметичными швами.	шт.	260.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
	мастер, мастер РЭМ, прораб, механик и т.д.)	На куртке используется термоактивная световозвращающая лента, которая наносится методом термопечати, что исключает проколы ткани иглой. Куртка со съемным утеплителем в виде жилета, который пристегивается на молнию. Центральная застежка на прочную двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Удобные карманы. Капюшон съемный. Куртка по низу стянута эластичным шнуром. Слева, под кокеткой, петля для крепления бейджа. Ткань основная: 100% полиамид, мембранная (LT-membrane™, водонепроницаемость 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. Ткань фоновая: «Абсолют» (100% полиэфир), мембранная (LT-membrane™, водонепроницаемость 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. Соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости. Съемный утеплитель: флис (100% полиэфир), плотность 250 г/кв.м, пр-во Испания. Подкладка: 100% полиэфир. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: темно-синий с флуоресцентным оранжевым. Примерный вес брутто : 1.53 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3.		
16	Плащ мужской	Ткань основная: 100% полиамид, мембранная (LT-membrane™, водонепроницаемость 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. Ткань фоновая: «Абсолют» (100% полиэфир), мембранная (LT-membrane™, водонепроницаемость 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 170 г/кв.м. Соответствует европейскому стандарту EN 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости. Цвет: темно-синий с флуоресцентным оранжевым. Примерный вес брутто : 0.57 - 0.75 кг.	шт.	1639.00
17	Халат Хозяйка (рабочий)	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами. Ткань: бязь (100% хлопок), плотность 142 г/кв.м. Цвет: синий. Примерный вес брутто : 0.5 кг.	шт.	143.00
18	Белье нательное (для сварщиков)	Объемная структура вязки обладает воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Структура полотна позволяет ему хорошо прилегать к коже и быстро впитывать пот. Технология «плоского шва» увеличивает износостойкость (швы)	шт.	79.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		растягиваются и не рвутся). Белье очень мягкое и приятное телу. Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м. Примерный вес брутто : 0.425 - 0.5 кг. Примерный объем брутто: 0.00574 м3.		
19	Жилет сигнальный	Изделие повышенной видимости 2 класса Застежка на ленту-липучку. Кант – износостойкая трикотажная тесьма серого цвета. Слева, на полочке, шлевка для крепления бейджа. Ткань: 100% полиэфир, плотность 200 г/кв.м. Соответствует европейскому стандарту EN 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости. Фоновый материал обеспечивает высокую видимость в дневное время, а световозвращающие полосы – в ночное и в условиях недостаточной видимости (при плохой погоде). Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: флуоресцентный оранжевый. Примерный вес брутто : 0.21167 - 0.255 кг. Примерный объем брутто: 0.0008 м3. В верхней трети спинки куртки размещается наименование Товарищества «Integra Construction KZ» высотой 70 мм.	шт.	6352.00
20	Рукавицы х/б с брезентовым налодонником	Рукавицы категории х/б производятся в соответствии с параметрами: обязательный оверлог; длина по средней линии 28,0±1,0см; ширина по линии напалка и нижней кромке - 15см, расстояния от напалка до верха изделия - 14,5см, длина напалка - 8,5см (допуски в пределах ±0,5 см). Практичные рукавицы - изделия из саржи (суровой) и двунитки (аппретированной), с двойной строчкой и оверложенным краем, типов А и Б 2-го размера	шт.	29011.00
21	Рукавицы брезентовые	Рукавицы брезентовые, двойная строчка. Рукавицы брезентовые защищают руки от механических повреждений во время такелажных работ, на строительстве и при работе с арматурой, металлическими деталями, кирпичом и другими материалами. Брезентовые рукавицы с 1-м налодонником плотность 480 гр./м	пара	24410.00
22	Перчатки комбинированные спилковые	Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань со спилком сорта А, дополнительная спилковая накладка на ладони и пальцах, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилк 1,3мм, двойные швы. Высокая стойкость к истиранию и разрыву, ограниченная защита от пореза и прокола. Особенности модели: отлично подходят для любых работ, связанных со значительными механическими нагрузками. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья. Материал: основа перчаток – плотная смесовая ткань, рабочая поверхность ладони и пальцев – спиллок КРС, ладонная часть усилена накладкой из кожаного спилка. Назначение: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений, истирания, проколов и порезов. Примерный вес брутто : 0.26 кг	пара	11872.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
23	Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием	ПВХ покрытие обеспечивает защиту от механических воздействий, а точечное напыление улучшает сцепные свойства, препятствует истиранию, увеличивая срок службы и удобство в эксплуатации Вес без ПВХ: 50-51 г. Состав пряжи: 92% - хлопок; 8% - синтетика. Покрытие: ПВХ "кирпичная кладка" Цвет покрытия: двухцветный ГОСТ 5000-87	пара	21648.00
24	Краги сварочные спилковые	Материал: отборный шлифованный однородный кожевенный спилкок высшего сорта толщиной 1,2–1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: комфортная плотная х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar® (DuPont™) и усилены вставками из кожевенного спилка. Защитные свойства: обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию. Особенности модели: увеличенный раструб манжеты, специальные конструктивные решения, использование лучших материалов обеспечивают исключительный комфорт при эксплуатации и длительный срок носки. Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях. Длина: 360 мм. Возможно использование с утепляющими полушерстяными перчатками-вкладышами 7.424 Примерный вес брутто : 0.35 - 0.36 кг.	шт.	313.00
25	Перчатки резиновые технические (КЩС)	Кислотощелочестойкие КЩС (тип 2) применяются при выполнении тонких работ, требующих повышенной чувствительности пальцев рук (заправка нитей при производстве и окраске химволокна и др.). Рабочие перчатки КЩС тип 1 и тип 2 предназначены для защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (20%-ой концентрации), их солей, а также сыпучих и красящих химических веществ при температуре окружающей среды от плюс 10С до плюс 400С. ГОСТ 20010-93.	пара	2500.00
26	Перчатки резиновые дезинфекционные	Перчатки Изготовлены из натурального латекса. Рифленая поверхность ладони и пальцев. Средство защиты рук при обработке продуктов питания, влажных работах и санитарной уборке от красителей и чистящих порошков. ТУ 38.306-5-58-94	пара	1701.00
27	Каска защитная с храповиком 3М™ H-700N (H-700N-GU) (белые)	Конструкция: корпус каски изготовлен из материала TermotreK®, имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника. Дополнительное ребро жесткости повышает ударную прочность. Укороченный козырек увеличивает поле зрения. Внутренняя оснастка из	шт.	64.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		тканевых лент с креплением к корпусу в 8 точках. Оголовье имеет 3 регулировки по высоте ношения каски и крючки для крепления пелерины. Каска оснащена мягким обтюратором и текстильным подбородочным ремнем с двумя точками крепления. Непревзойденным отличительным преимуществом защитных касок серии «COM3-55 RAPID» является уникальная конструкция внутренней оснастки RAPID, которая позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья (51–65 см), надежно фиксировать каску на голове пользователя. Конструкция предполагает применение дополнительных средств защиты: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Защитные свойства: предназначена для защиты головы шахтеров, бурильщиков, проходчиков, занятых на подземных работах, от травм, воздействия воды, пыли, поражения переменным электрическим током напряжением до 1000 В. Температурный режим: от –50 до +50 °С. Масса корпуса: не более 265 г. Цвет: белый. Примерный вес брутто : 0.39 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3. В лобной части каски размещается логотип Товарищества		
28	Каска защитная «COM3-55 Hammer» (оранжевые)	Конструкция: ударопрочный корпус каски выполнен из материала TermotreK®. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором. Непревзойденным отличительным преимуществом защитных касок серии «COM3-55 RAPID» является уникальная конструкция внутренней оснастки RAPID, которая позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья (51–65 см), надежно фиксировать каску на голове пользователя. Конструкция предполагает применение дополнительных средств защиты: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от –50 до +50 °С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: оранжевый. Примерный вес брутто : 0.41 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3. В лобной части каски размещается логотип Товарищества	шт.	587.00
29	Каска защитная с храповиком 3М™ H-700N (H-700N-GU) (синие)	Конструкция: ударопрочный корпус каски выполнен из материала TermotreK®. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из	шт.	138.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором. Непревзойденным отличительным преимуществом защитных касок серии «COM3-55 RAPID» является уникальная конструкция внутренней оснастки RAPID, которая позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья (51–65 см), надежно фиксировать каску на голове пользователя. Конструкция предполагает применение дополнительных средств защиты: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от –50 до +50 °С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: синий. Примерный вес брутто : 0.41 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3. В лобной части каски размещается логотип Товарищества		
30	Кепи бейсболка (желтая)	Ткань: смесовая (100% хлопок). Цвет: желтый. Размер: 54–62 (регулируемый). Примерный вес брутто : 0.08 кг.	шт.	2892.00
31	Перчатки диэлектрические бесшовные	Перчатки диэлектрические бесшовные изготовлены из натурального латекса, используются в установках с напряжением до 1000 В и в качестве дополнительного средства защиты от напряжения свыше 1000 В. Предназначены для использования при температурах от плюс 50*С до минус 40*С, при относительной влажности 95%. перчатки диэлектрические латексные перчатки диэлектрические латекс перчатки диэлектрические бесшовные Диэлектрические перчатки выпускаются: пятипальными и двупальными, размеры 2,3,4. Материал: 100% натуральный латекс. Особенности модели: эргономичная форма обеспечивает естественное положение кисти в состоянии покоя, отсутствие разведения пальцев снижает усталость. Широкий раструб манжеты с валиком оставляет пространство для рукавов одежды. Технология изготовления этих перчаток включает окончательную шлифовку для получения гладкой поверхности, облегчающей их надевание и снятие. Назначение: для работ в опасных производственных условиях для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1000 В. Перчатки обеспечивают защиту от вспышки электрической дуги класса 1 в соответствии с ГОСТ EN 61482-1-2. Область применения: электротехнические работы, производство и ремонт гибридных двигателей, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электрического оборудования во всех областях	пара	51.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		промышленности, ремонт и техническое обслуживание общественного транспорта, техническое обслуживание и ремонт линий электропередач. Температурный режим: -40...+50 °С. Длина: 360 мм.		
32	Боты диэлектрические	Материал: резина. Метод крепления: формовой. Примерный вес брутто : 2.19 - 2.7 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3. изготавливаются согласно ГОСТ 13385-78 и применяются в качестве индивидуального средства защиты от электрического тока при температуре от -30С до +50С. Боты диэлектрические нельзя подвергать воздействию предметов, вызывающих механические повреждения, а также воздействию агрессивных сред	шт.	37.00
33	Коврики диэлектрические	Напольные покрытия согласно предназначены для защиты людей и оборудования от действия высокого напряжения в трансформаторных и электрических станциях, производственных и других закрытых помещениях, где возможно высоковольтное воздействие. Диэлектрический ковер представляет собой полотно диэлектрической резины. Диэлектрическая резина изготавливается на основе синтетических стирольных и изопреновых каучуков. Из рецептур резин исключены ингредиенты, обладающие электропроводностью - в первую очередь технические углероды, графит и т.д. Поверхность полотна диэлектрического ковра имеет продольное рифление, что увеличивает коэффициент трения и снижает возможность проскальзывания обуви на покрытии. Коврики диэлектрические испытываются напряжением 20 кВт переменного тока частотой 50 Гц. Допустимый максимальный ток утечки ковриков диэлектрических не более 16 Ом А/кв.м. Температурный интервал работоспособности: группы I от -15°С до +40°С; группы II от -50°С до +80°С. В эксплуатации ковры не испытывают. Их отбраковывают при осмотрах. При обнаружении дефектов в виде проколов, трещин, надрывов их следует заменять новыми. Коврики диэлектрические следует очищать от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 месяцев. При отрицательной температуре перед эксплуатацией ковры должны быть выдержаны в упакованном виде при температуре 20°С не менее 24 часов. Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.	шт.	45.00
34	Фартук брезентовый	Плотность: 520 г/кв.м. Примерный вес брутто : 0.45 кг.	шт.	64.00
35	Фартук КИЦС	Фартук из уплотненного винила (ПВХ). Для средних и тяжелых работ. Защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. Толщина ПВХ: 0,508 мм. Цвет: зеленый. Примерный вес брутто : 0.59 кг.	шт.	80.00
36	Нарукавники прорезиненные	Защищает от: - воды - кислот и щелочей - продуктов	пара	90.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		нефтепереработки, масел и жиров Материал: защитная изолирующая ткань Т-15, проклеенные швы		
37	Повязка нарукавная для сигналиста и стропальщиков	Предназначена для сигналиста при ограждении места работ на железнодорожных путях. Ширина повязки 100 мм., длина 450 мм. Используется лента Велькро трехрядная длиной не менее 150 мм. Цвет оранжево – красный. Материал верха полиэстер 100%, внутренняя вставка поливинилхлорид.	шт.	60.00
38	Полумаска фильтрующая (респиратор) для защиты от пыли и туманов 3М™ Aura 9310+ (FFP1, до 4 ПДК)	Предназначен для защиты органов дыхания человека от пыли. Обеспечивает защиту от пыли и туманов в условиях промышленных предприятий, а также при выполнении целого ряда работ, требующих противоаэрозольной защиты. □ Уникальная трехпанельная конструкция создает особое удобство при использовании респиратора. □ Мягкий гипоаллергенный нетканый материал на внутренней стороне респиратора способствует увеличению комфорта для пользователя. □ Малая масса и возможность складывать респиратор обеспечивают удобство при использовании, хранении, транспортировке. □ Индивидуальная упаковка исключает возможность загрязнения при хранении. □ Новая конструкция головных ремней снижает оказываемое ими давление. □ Фильтрующие материалы нового поколения позволяют увеличить эффективность защиты при понижении сопротивления дыханию. Респиратор выдерживает температуру от –30 до +70°С.	шт.	5408.00
39	Полумаска фильтрующая (респиратор) 9925 с дополнительной защитой от сварочных дымов, органических соединений и озона с клапаном выдоха (FFP2, до 12 ПДК)	Применяется для защиты от сварочных дымов, тумана, озона и органических паров, пыли металлсодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, включая кобальт, алюминий, хром, медь, свинец, марганец, молибден, никель, олово, ванадий, окислы железа, магния, цинка гальванического, двуокиси титана, в т. ч. при сварке гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия. Применяется в условиях повышенных температур и повышенной влажности. Масса: 32 г. Обеспечивает защиту FFP2 (до 12 ПДК, озона и органических паров до ПДК) Примерный вес брутто : 0.06 кг.	шт.	3000.00
40	Маска сварщика	Конструкция: корпус щитка FAVORI®Т из термостойкого материала TermotreK®, эргономичная конструкция; видимая область 110×90 мм; боковые каналы для отвода дыма; уникальная по простоте и надежности система крепления светофильтра, плексигласа и подложки; обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания окалины к корпусу щитка. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера. Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Рекомендуется в машиностроении, при	шт.	57.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		сборке, монтаже, ремонте, строительных и других работах, связанных с применением сварки, в широком диапазоне температур окружающей среды. Температурный режим: от -40 до +80 °С. Масса: не более 445 г. Примерный вес брутто : 0.45 кг. Примерный объем брутто: 0.006048 м3.		
41	Очки защитные	Конструкция: открытые панорамные очки с оптимальной системой вентиляции. Сферические линзы и безободковая оправа гарантируют великолепный обзор. Дополнительная защита глаз и бровей. Можно использовать со шнурком. Очки удобно использовать совместно с наушниками, касками и каскетками. Защитные свойства: защищают от высокоскоростных частиц с низкой энергией удара и от ультрафиолетового излучения до 400 нм. Устойчивы к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями. Оптический класс 1. Покрытие линз: uvex supravision excellence, высокая стойкость к запотеванию (как минимум 16 секунд) с внутренней стороны, к царапинам и воздействию химикатов с внешней. Антизапотевающие свойства являются постоянными, даже после многократной очистки. Благодаря нанотехнологии легко удаляются водные и масляные загрязнения. Цвет линзы: прозрачный. Масса: 30 г.	шт.	2620.00
42	Очки газосварщика	Конструкция: открытые панорамные очки с оптимальной системой вентиляции. Сферические линзы и безободковая оправа гарантируют великолепный обзор. Дополнительная защита глаз и бровей. Можно использовать со шнурком. Очки удобно использовать совместно с наушниками, касками и каскетками. Защитные свойства: защищают от высокоскоростных частиц с низкой энергией удара и от ультрафиолетового излучения до 400 нм. Устойчивы к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями. Оптический класс 1. Покрытие линз: uvex supravision excellence, высокая стойкость к запотеванию (как минимум 16 секунд) с внутренней стороны, к царапинам и воздействию химикатов с внешней. Антизапотевающие свойства являются постоянными, даже после многократной очистки. Благодаря нанотехнологии легко удаляются водные и масляные загрязнения. Цвет линзы: прозрачный. Масса: 30 г.	шт.	49.00
43	Беруши	Средства индивидуальной защиты органов слуха ППН-А, ППН-Б, SNR (страны Европейского Союза) или NRR (США) стандарт EN 352	шт.	28.00
44	Лента сигнальная	Лента сигнальная "Стандарт": ширина 75 мм, толщина 80 мкм, намотка ролика 250 п.м. Сигнальные ленты ЛГС-200, требованиям СП 42-103-2003, СП 42-101-2003, ПБ 12-529-03). Технические характеристики: толщина 50 мкм, ширина 200 мм, длина ленты в	шт.	108.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		ролике 250 м.		
45	Наушники противοшумные	Снижение уровня шума на 25 дБ. Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ. Мягкое оголовье обеспечивает повышенный комфорт.	шт.	35.00
46	Многоточечная страховочная привязь	Универсальная страховочная привязь с двумя точками крепления. Конструктивные особенности: D-образная точка крепления на спине и две соединяющиеся петли-полуанкера на груди Точка крепления на спине дополнена удлиняющим элементом для удобного присоединения компонентов системы защиты от падения Усиленная C-образная прострочка в местах соединения лямок способствует повышению износостойкости привязи Идентификационная бирка выполнена в виде книжки, что позволяет заносить и хранить данные об инспекционном контроле СИЗ Температура эксплуатации: от –60 до +50 °С. Материалы: полиэфир, гальванизированная сталь. Размеры: Длина по торсу: 55–80 см. Обхват груди: 75–120 см. Обхват бедра: 50–80 см. Масса: 1010 г. Статическая прочность: мин. 15 кН. Эластичный строп с амортизатором предназначен для безопасной остановки падения и является компонентом страховочной системы. Эластичность позволяет контролировать удаленность работающего от точки крепления и уменьшает габариты изделия. Комплектуется карабинами с раскрытием 18 мм. Максимальное раскрытие амортизатора – 1,3 м. Температура эксплуатации: от –60 до +50 °С. Материал: полиамид, карабины – гальванизированная сталь. Длина: 2 м. Масса: 0,81 кг. Статическая прочность: мин. 15 кН.	шт.	35.00

Особые условия: Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации Товара должен соответствовать сроку, указанным в ГОСТе, заводском сертификате качества и/или техническом паспорте, выданном заводом-изготовителем Товара.

Обязательное предоставление документов, подтверждающих возможность поставки и предоставление сертификатов соответствия, сертификатов СТ - KZ и паспортов качества.