

**Заявка
на закуп товаров, работ и услуг
филиала ТОО «Integra Construction KZ»**

Для нужд: Отдел механизации (ДРП-7)

Требуемый дата / срок поставки: 31.05.2024

По проекту: Достык-Мойынты

Базовые условия оплаты: по факту поставки

Грузополучатель: Отдел механизации (ДРП-7)

Место поставки: Алматинская область, Илийский район, г.Алатау, ул.Зеленая 1а

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
1	Рельсосверлильный станок	PR-7S. Масса: 59 кг; Габаритные размеры (д/ш/в): 980х420х580 мм; Тип двигателя: 4-тактный бензиновый, 6,5 л.с. (4,8 кВт) при 3 600 об/мин; Максимальный диаметр сверления: 40 мм; Ход подачи сверла: 172 мм; Постоянная скорость вращения шпинделя: 85 или 150 об/мин; Время сверления одного отверстия: от 45 до 60 с; Емкость бака для смазки сверла: 5 л; Уровень шума в время работы станка: 82 дБ(А)	шт.	11.00
2	Рельсорезный станок	MTZ350AS. Вес 16,5 кг; Габаритные размеры: 860х315х430 мм, 2-тактный бензиновый двигатель 6,8л.с. (5 кВт) при 9 000 об/мин; Емкость топливного бака: не менее 1,2 л; Расход топлива: не более 1,7 л/ч; Диаметр отрезного диска: 350 мм; Диаметр оси суппорта диска 22,2 мм или 25,4 мм; Среднее время реза: 75-90 секунд; Перпендикулярность реза по вертикали и горизонтали: менее 1%.	шт.	11.00
3	Шпалоподбойка портативная автономная	VPS NEO. Бензиновый двигатель 4-тактный, 2 л.с. (1,47 кВт)* при 7000 об/мин (с воздушным охлаждением, ручным стартером и дефлектором для подачи воздуха и для выхлопных газов); Емкость топливного бака: 0,63	шт.	10.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		л; Частота вибрации без нагрузки: 158 Гц; Частота вибрации под нагрузкой: 125 Гц; Уровень акустического давления на уровне оператора (L _{aeq}) (1): 98 дБ(А); Уровень акустической мощности (L _{wa}) (2): 107,4 дБ(А); Уровень вибрации (правая рукоятка) (A _{eq}) (3): 4,93 (±2%) м/с ² ; Уровень вибрации (левая рукоятка) (A _{eq}) (3): 4,9 (±2%) м/с ² ; Размеры: Длина 525 мм, Ширина 390 мм, Высота 1 151 мм; Масса ≈ 19,9 кг		
4	Гайковерт компактный + Ключ для прямоугольных шурупов на 21*28 мм	ТС. Ширина колеи: 1 520 мм; Двигатель: 4-тактный бензиновый 6,5 л.с. (4,8 кВт) при 3 600 об/мин (воздушное охлаждение, пускатель с автовозвратом, высокопроизводительный глушитель и дистанционная остановка двигателя); Наконечник приводной: 23 мм; Скорость вращения ключа (малая/высокая скорость): 60/160 об/мин; Максимальный крутящий момент затяжки (малая/высокая скорость): 63/34 даН-м; Максимальный крутящий момент при откручивании (малая/высокая скорость): 103/51 даН-м; Размеры: Длина 1 980 мм, Ширина: 560 мм, Высота: 950 мм; Масса машины: 91 кг, Масса тележки: 35 кг	шт.	12.00
5	Портативный шурупогайковерт	МIW3. Двигатель: Бензиновый двухтактный двигатель 3,1 кВт при 9 500 об/мин с воздушным охлаждением, центробежным сцеплением, карбюратором с диафрагмой с встроенным топливным насосом. Электронное зажигание; Простое переключение направления вращения; Максимальный момент, достигаемый при откручивании: ≈2 600 Н-м; Максимальный момент при закручивании: ≈2 000 Н-м; Квадратное посадочное место ключа:	шт.	12.00

№	Наименование ТРиУ	Требования к качеству товаров, указать ГОСТы, ТУ, ссылки на ПСД	Ед.изм	Кол-во
		1''; Уровень вибрации: 11,7м/с ² ; Емкость бака: 0,6л; Размеры: Длина 650мм, Ширина 450мм.		

Особые условия: Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации Товара должен соответствовать сроку, указанным в ГОСТе, заводском сертификате качества и/или техническом паспорте, выданном заводом-изготовителем Товара.

Обязательное предоставление документов, подтверждающих возможность поставки и предоставление сертификатов соответствия, сертификатов СТ - KZ и паспортов качества.